



LÁMPARA BRILLANT

ALUMBRADO
ALL IN ONE

LUMINARIA ALL IN ONE

- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Promedio de vida 50,000 hrs.
- Chip: SMD
- Rango de protección: IP 65
- Tiempo de descarga 2 a 3 días, 8-24 horas opcional
- 2 AÑOS DE GARANTÍA.



NWN-BRIT-20W

Chip	SMD
Potencia	20W
Panel Solar	polisilicio
Alto de instalación	3-5m
Capacidad de batería	5AH batería de litio, fosfato y hierro
Promedio de vida	50000HRS
Flujo luminoso	600 lm
Tamaño	395x225x60mm
Modo de trabajo	Control de luz + Sensor de radar
Área de irradiación	110m ²
Garantía	2 años
Ángulo de apertura	120°
Rango de protección	IP 65
Temperatura de trabajo	-30~+60
Temp. de almacenamiento	-30~+60

NWN-BRIT-40W

Chip	SMD
Potencia	40W
Panel Solar	polisilicio
Alto de instalación	3-5m
Capacidad de batería	10AH batería de litio, fosfato y hierro
Promedio de vida	50000HRS
Flujo luminoso	1200 lm
Tamaño	490x235x60 mm
Modo de trabajo	Control de luz + Sensor de radar
Área de irradiación	110m ²
Garantía	2 años
Ángulo de apertura	120°
Rango de protección	IP 65
Temperatura de trabajo	-30~+60
Temp. de almacenamiento	-30~+60

NWN-BRIT-60W

Chip	SMD
Potencia	60W
Panel Solar	polisilicio
Alto de instalación	3-5m
Capacidad de batería	15AH batería de litio, fosfato y hierro
Promedio de vida	50000HRS
Flujo luminoso	1800 lm
Tamaño	216x48x578 mm
Modo de trabajo	Control de luz + Sensor de radar
Área de irradiación	110m ²
Garantía	2 años
Ángulo de apertura	120°
Rango de protección	IP 65
Temperatura de trabajo	-30~+60
Temp. de almacenamiento	-30~+60