



## WALL PACK-100W

5 Años de garantía



Protección de Picos: 4,000 VA

Lámpara de soporte en pared, con amplio ángulo de iluminación. Ideal para túnel, fachadas, exteriores de bodegas, etc. Equivalente a lámparas de 320W de aditivos metálicos, pero con un 70 - 80% menor consumo de energía, 40% menor generación de calor, con un tiempo de vida 10 veces mayor, encendido inmediato, luz blanca ultra brillante, sin contaminantes y muy fácil instalación.

Ultra flujo luminoso encapsulado en gabinete de aluminio, con cubierta de cristal templado, fuente interconstruida multivoltaje 85 - 280 VAC, para usarse en los 3 voltajes más comunes: 110, 220 y 277V, con protección anti rayos, limitadora de corriente, reguladora de voltaje, protección contra corto circuito, anti explosión.

Fabricado en 100% aluminio inyectado, con pintura electrostática con terminado cerámico al horno, cristal templado, sello para exterior con protección IP 66, tornillería de acero inoxidable y empaques de neopreno.

MODELO	NSR-100W-WP
Tiempo de vida promedio	100,000 hrs.
Fuente de alimentación	35,000 hrs (Reemplazable)
Flujo luminoso	13,200 lumens@180°
Consumo de energía	100 watts
Eficiencia energética	132 lumen/Watt
Voltaje de operación	85 - 280 VAC
Factor potencia	0.98
Protección humedad relativa	IP 66
Temperatura de operación	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Aluminio inyectado, cristal templado
Dimensiones	34 x 19 x 22 cm
Peso	6 kg
Montaje	En pared
Temperatura de color	6500°K
Detalles	Tornillería de acero inoxidable y empaques de neopreno
Degradación de Luz	0.7% / kH



# WALL PACK 100W

