



## HIGHBAY LINEAL



Iluminación LED .

- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Promedio de vida 50,000 hrs.
- CCT: 2700K-6500K
- Rango de protección: IP 65
- Disponible en versiones de 60, 80, 100, 120 watts.



## ALUMBRADO INDUSTRIAL

### IN-NUNCAMIND60W010

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	60W
Flujo luminoso	6600lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°/60x25°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	mm*

### IN-NUNCAMIND120W010

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	120W
Flujo luminoso	13200lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°/60x25°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	mm*

### IN-NUNCAMIND240W010

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	240W
Flujo luminoso	26400lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminació	120°/60x25°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	mm*

### IN-NUNCAMIND180W010

Voltaje	AC 120-277V
Potencia	180W
Flujo luminoso	19800lm
Temperatura	2700/6500K
Ángulo de iluminación	120°/60x25°
Promedio de vida	50000HRS
Tamaño	mm*